

FLOORTHERM CLASSIC

Hagyományos, betonozható padlófűtéshez
tervezve – kompromisszumok nélkül.

MIÉRT VÁLASZD A

FLOORTHERM CLASSIC RENDSZERT?

■ GYORSABB ÉS EGYSZERŰBB SZERELÉS

Nincs több vasháló szállítás, szabás és nehézkes beépítés.
Egy ember is könnyedén telepítheti!

■ NINCS SZÜKSÉG KIEGÉSZÍTŐKRE

Elfelejtethed a padlófűtés cső kötőzt és fóliát – ez a rendszer mindent kivált!

■ KÖNNYŰ ÉS PRAKTIKUS

Nagy szilárdságú fóliából készült lemezek, kis helyen
elférnek, minimális súllyal. Egyszerűen egymásba
illeszthetők, ollóval vagy tapétavágóval könnyen méretre
vághatók. Minimális hulladék, maximális hatékonyság!

■ ERGONOMIKUS SZERELÉS

Nincs több térdelés, hajolás vagy guggolás –
a csőfektetés kényelmesen végezhető.

■ UNIVERZÁLIS KOMPATIBILITÁS

Alkalmas 16–17 mm-es ötrétegű és PE csövekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Pogácsák közötti távolság: 5 cm

Egyszerűen szerelhető
5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
csőtávolsággal

Valós méret:
 $1,45 \times 0,85 \text{ m} = 1,23 \text{ m}^2/\text{tábla}$

Pattintható oldalakkal
a gyors illesztéshez

Hasznos méret:
 $1,4 \times 0,8 \text{ m} = 1,12 \text{ m}^2 / \text{tábla}$

FLOORTHERM CLASSIC POGÁCSÁS PADLÓFŰTÉSI RENDSZERLEMEZEK

VISZONTELADÓI ÁR:

CIKKSZÁM: FC1408

Hőszig nélküli, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16-17-es csőhöz

1554 Ft+ÁFA /db

CIKKSZÁM: FCS140810

10 mm szig, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16-17-es csőhöz

1988 Ft+ÁFA /db

CIKKSZÁM: FCS140820

20 mm szig, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16-17-es csőhöz/

2213 Ft+ÁFA /db

CIKKSZÁM: FCS140830

30 mm szig, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16-17-es csőhöz/

2422 Ft+ÁFA/db

FLOORTHERM CLASSIC

Hagyományos, betonozható padlófűtéshez
tervezve – kompromisszumok nélkül.

MIÉRT VÁLASZD A

FLOORTHERM CLASSIC RENDSZERT?

■ GYORSABB ÉS EGYSZERŰBB SZERELÉS

Nincs több vasháló szállítás, szabás és nehézkes beépítés.
Egy ember is könnyedén telepítheti!

■ NINCS SZÜKSÉG KIEGÉSZÍTŐKRE

Elfelejtethed a padlófűtés-cső kötőzt és fóliát – ez a rendszer mindent kivált!

■ KÖNNYŰ ÉS PRAKTIKUS

Nagy szilárdságú fóliából készült lemezek, kis helyen elférnek, minimális súllyal. Egyszerűen egymásba illeszthetők, ollóval vagy tapétavágóval könnyen méretre vághatók. Minimális hulladék, maximális hatékonyság!

■ ERGONOMIKUS SZERELÉS

Nincs több térdelés, hajolás vagy guggolás – a csőfektetés kényelmesen végezhető.

■ UNIVERZÁLIS KOMPATIBILITÁS

Alkalmas 16–17 mm-es ötrétegű és PE csövekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Pogácsák közötti távolság: 5 cm

Egyszerűen szerelhető
5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
csőtávolsággal

Valós méret:
 $1,45 \times 0,85 \text{ m} = 1,23 \text{ m}^2/\text{tábla}$

Pattintható oldalakkal
a gyors illesztéshez

Hasznos méret:
 $1,4 \times 0,8 \text{ m} = 1,12 \text{ m}^2 / \text{tábla}$

FLOORTHERM CLASSIC POGÁCSÁS PADLÓFŰTÉSI RENDSZERLEMEZEK

CIKKSZÁM:

Hősziget nélküli, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16–17-es csőhöz

FC1408

10 mm sziget, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16–17-es csőhöz

FCS140810

20 mm sziget, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16–17-es csőhöz/

FCS140820

30 mm sziget, hasznos méret 1,4 m x 0,8 m /16–17-es csőhöz/

FCS140830